



Viscowrap HT

Bandă de înfășurare pentru protecție împotriva coroziunii

Viscowrap-HT este o acoperire poliolefinică solidă, amorfă și nepolară, cu vâscozitate redusă, sub formă de rolă, pentru protejarea substraturilor subterane și supraterrane împotriva coroziunii.

Viscowrap-HT este un sistem cu două straturi, format dintr-un strat interior rezistent la coroziune (Viscowrap) și un strat exterior de protecție mecanică (PE sau PVC Outerwrap). Viscowrap-HT respectă standardul ISO 21809-3.

Specificații

- Interval de temperatură -35°C / -31°F până la +100°C / +212°F
- Temperatură de funcționare continuă 80°C / +176°F în combinație cu înveliș exterior rezistent din PE sau PVC.
- Temperatură de procesare > +5°C / +41°F
- Pregătirea minimă a suprafeței: SSPC-3
- Pregătirea suprafeței recomandată SSPC-10.
- Prelucrare minimă +3°C / +37,4°F peste punctul de rouă

Disponibil în următoarele dimensiuni:

50 mm x 30 m x 0,4 mm

100 mm x 30 m x 0,4 mm

100 mm x 30 m x 0,5 mm

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați:

www.viscotaq.com/