



Mașină de obturat tip BZA4-G1

Pentru țevi de la DN 80 - 200

Această mașină de obturat poate fi utilizată pe întreaga gamă, obturează țevi de la DN80 până la DN200 la o presiune de lucru de până la 4 bar. Poate fi utilizat și în conductele de apă.

Operațiune:

Pe țevă se plasează un picaj OL sau o șa PE de sudură.

Aceasta are un filet exterior de 2,1/2" și un filet interior de 2".

Pe aceasta se plasează o vana de închidere. După perforare, dispozitivul de obturare este montat pe vana de închidere.

Dispozitivul de obturare poate poziționa balonul în direcția dorită, după care este umflat. După finalizarea lucrării care trebuie efectuată, balonul poate fi retras, iar picajul/ seaua este prevăzută cu un dop filetat.

Număr de artă	Descriere produs
Tip	BZA4-G1
Diametrul țevii	80-200 mm
Presiune în linie	4 bari maxim
Materiale pentru conducte	toate
Conecțați-vă	56,5 mm
Aplicație	gaz, aer și apă
Dispozitiv de găurire	PERFECT 260



Dispozitivul funcționează cu două burlane interschimbabile. Acestea asigură că balonul ajunge întotdeauna în centrul țevii care urmează să fie obturată.

Burlan de ghidare 1: DN 80-100

Burlan de ghidare 2: DN 125-200